

ELAION AURO DPF 530

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante 100% sintético especialmente formulado para cobrir novos motores que possuem sistemas de pós-tratamento de gases de escape de última geração, como filtros de partículas diesel (DPF) e gasolina (GPF), além de catalisadores (TWC) para motores a gasolina.

ELAION AURO é o lubrificante premium da YPF com Tecnologia em Constante Evolução (TEC®) que supera as mais altas exigências tecnológicas mundiais para motores de última geração. Combina necessidades regulatórias ambientais e economia de combustível eficiente, garantindo o cuidado com o meio ambiente.

APLICAÇÃO

ELAION AURO DPF 530 foi formulado e aprovado pela Volkswagen para motores que requerem conformidade com as especificações VW 504.00/507.00. Também foi projetado para aplicação em veículos híbridos de origem europeia.

ATRIBUTOS

A linha ELAION AURO se destaca pela compatibilidade com qualquer tipo de combustível, gasolina, diesel, GNV e biocombustíveis com diferentes proporções de etanol ou FAME (sujeito a regulamentação governamental).

Sua Tecnologia em Constante Evolução TEC® proporciona a você:

- Economia de combustível e redução de emissões poluentes ao meio ambiente.
- Máxima proteção contra desgaste em áreas de alta pressão de contato.
- Grande resistência à oxidação e menor consumo de óleo, o que se traduz em maior vida útil do lubrificante.
- Controle total de fuligem e outros contaminantes, evitando que se depositem nos componentes do motor.
- Excelente resistência do filme lubrificante em condições severas, evitando o desgaste das superfícies metálicas.
- Ótima fluidez durante a partida a frio, minimizando o desgaste na partida.
- Potência máxima para neutralizar os ácidos gerados pela combustão, evitando a corrosão do motor.
- Excelente capacidade de vedação que maximiza a potência do motor.
- Evita a formação de espuma.
- Proteção dos sistemas de pós tratamento de gases de escape.

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método	ELAION AURO DPF
		ASTM	530
Grau SAE	----	----	5W-30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	9,3 – 12,5
Índice de viscosidade	----	D2270	165
Ponto de fulgor	°C	D92	240
Ponto fluidez	°C	D97	-30

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

	ELAION AURO DPF
	530
API	SP
ACEA	C3-16
Volkswagen	504.00/507.00
Mercedes Benz	229.31/229.51/229.52
Porsche	C30
BMW	Longlife-04
Grau SAE	5W-30

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypf lubrificantes.com.br

PRAZO DE VALIDADE

5 anos, desde que armazenado lacrado em local seco, limpo e protegido do sol.

JUNHO 2026

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556