

ELAION AURO PLUS 540

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante 100% sintético especialmente formulado para atender as exigências dos veículos comercializados pela Volkswagen. Suas principais características incluem excelente proteção contra desgaste e máxima capacidade de limpeza. ELAION AURO é o lubrificante premium da YPF com Tecnologia em Constante Evolução (TEC®) que supera as mais altas exigências tecnológicas mundiais para motores de última geração. Combina necessidades regulatórias ambientais e economia de combustível eficiente, garantindo o cuidado com o meio ambiente.

APLICAÇÃO

O ELAION AURO PLUS 540 foi homologado frente aos requisitos de todos os veículos Volkswagen que exigem conformidade com as especificações técnica VW 508.88/509.99.

ATRIBUTOS

A linha ELAION AURO se destaca pela compatibilidade com qualquer tipo de combustível, gasolina, diesel, GNV e biocombustíveis com diferentes proporções de etanol ou FAME (sujeito a regulamentação governamental).

Sua Tecnologia em Constante Evolução TEC® proporciona a você:

- Economia de combustível e redução de emissões poluentes ao meio ambiente.
- Máxima proteção contra desgaste em áreas de alta pressão de contato.
- Grande resistência à oxidação e menor consumo de óleo, o que se traduz em maior vida útil do lubrificante.
- Controle total de fuligem e outros contaminantes, evitando que se depositem nos componentes do motor.
- Excelente resistência do filme lubrificante em condições severas, evitando o desgaste das superfícies metálicas.
- Ótima fluidez durante a partida a frio, minimizando o desgaste na partida.
- Potência máxima para neutralizar os ácidos gerados pela combustão, evitando a corrosão do motor.
- Excelente capacidade de vedação que maximiza a potência do motor.
- Evita a formação de espuma.
- Proteção dos sistemas de pós tratamento de gases de escape.

ANÁLISES TÍPICAS

| Ensaio | Unidade | Método | ELAION AURO PLUS |
|-----------------------|---------|--------|------------------|
| | | ASTM | 540 |
| Grau SAE | ---- | ---- | 5W-40 |
| Viscosidade a 100 °C | cSt | D445 | 12,5 – 16,3 |
| Índice de viscosidade | ---- | D2270 | 177 |
| Ponto de fulgor | °C | D92 | 224 |
| Ponto fluidez | °C | D97 | -36 |

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

| | ELAION AURO PLUS | |
|------------|------------------|---------------|
| | 540 | |
| API | | SN |
| ACEA | | A3/B4-16 |
| Volkswagen | | 508.00/509.99 |
| Grau SAE | | 5W-40 |

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypflubrificantes.com.br

OUTUBRO 2025

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556