

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

YPF
LUBRIFICANTES

ELAION FS 530

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante 100% sintético, multiviscoso SAE 5W-30, especialmente desenvolvido para determinados veículos modernos altamente rigorosos.

APLICAÇÃO

Elaion FS 530 é um lubrificante formulado para atender Toyota, Lexus, Hyundai, Nissan e Fiat. Dentro de suas características principais destacam-se uma excelente economia de combustível graças a sua baixa viscosidade em qualquer temperatura, mantendo um excelente controle do desgaste por meio de um pacote de aditivos de última geração.

ATRIBUTOS

- Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- Menor consumo de combustível – Fuel Economy;
- Máxima resistência à oxidação;
- Maior proteção contra o desgaste;
- Alta capacidade de combate à formação de depósitos;
- Ótima fluidez durante o arranque a frio, minimiza desgastes durante troca de marcha.

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método	ELAION FS
		ASTM	530
Grau SAE	----	----	5W-30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	9,3 – 12,5
Índice de viscosidade	----	D2270	150
Ponto de fulgor	°C	D92	228
Ponto fluidez	°C	D97	-40

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

	ELAION AURO FS
	530
API	SP
ILSAC	GF-6A
Grau SAE	5W-30

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypflubrificantes.com.br

PRAZO DE VALIDADE

5 anos, desde que armazenado lacrado em local seco, limpo e protegido do sol.

JUNHO 2026

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556