

ELAION FS 540

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante 100% sintético, multiviscoso SAE 5W-40, especialmente desenvolvido e formulado para a proteção do segmento dos motores mais exigentes da indústria automotiva.

APLICAÇÃO

Recomendado para veículos que utilizem qualquer tipo de combustível: gasolina, etanol, GNV, flex e Diesel. Sua formulação apresenta um produto de menor viscosidade e baixo atrito que contribuem para uma maior economia de combustível, suas características antidesgaste, proteção contra oxidação, contra formação de borras e depósitos garantem a economia de combustível mesmo nas condições mais severas de uso.

ATRIBUTOS

- Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- Menor consumo de combustível – Fuel Economy;
- Máxima resistência à oxidação;
- Maior proteção contra o desgaste;
- Alta capacidade de combate à formação de depósitos;
- Ótima fluidez durante o arranque a frio, minimiza desgastes durante troca de marcha.

ANALISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método	ELAION FS
		ASTM	540
Grau SAE	----	----	5W-40
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	12,5 – 16,3
Índice de viscosidade	----	D2270	150
Ponto de fulgor	°C	D92	214
Ponto fluidez	°C	D97	-27

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

	ELAION AURO FS
	540
API	SP
ILSAC	GF-6A
Mercedes Benz	229.3/226,5
Porsche	A40
Renault	0700/0710
Volkswagen	502.00/505.00
Grau SAE	5W-40

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypflubrificantes.com.br

OUTUBRO 2025

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556