

## ELAION TS 1030

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante premium semissintético, SAE 10W-30, é um lubrificante da YPF com Tecnologia em Evolução Constante (TEC®) que cumpre com as elevadas exigências do motor, cuida e protege para conseguir sua máxima eficiência.

Apresenta um excelente comportamento no momento de arranque e película lubrificante resistente em condições severas e de alta carga.

### APLICAÇÃO

ELAION TS 1030 é um lubrificante semissintético que possui uma formulação equilibrada preparada para a proteção integral do motor, foi formulado para atender aos combustíveis: gasolina, etanol, GNV e motores flex.

### ATRIBUTOS

- Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- Máxima proteção contra o desgaste;
- Excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão;
- Máxima resistência à oxidação;
- Alta estabilidade quando submetido a condições severas de operação.

### ANÁLISES TÍPICAS

| Ensaio                | Unidade  | Método | ELAION TS  |
|-----------------------|----------|--------|------------|
|                       |          | ASTM   | 1030       |
| Grau SAE              | ----     | ----   | 10W-30     |
| Viscosidade a 100 °C  | cSt      | D445   | 9,3 – 12,5 |
| Índice de viscosidade | ----     | D2270  | 148        |
| Ponto de fulgor       | °C       | D92    | 220        |
| Ponto fluidez         | °C       | D97    | -40        |
| TBN                   | Mg KOH/g | D-2896 | 6,9        |

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

### NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

|     |           |
|-----|-----------|
|     | ELAION TS |
|     | 1030      |
| API | SP        |

### ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

### PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: [www.ypflubrificantes.com.br](http://www.ypflubrificantes.com.br)

# INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**YPF**  
LUBRIFICANTES

## **PRAZO DE VALIDADE**

5 anos, desde que armazenado lacrado em local seco, limpo e protegido do sol.

## **JUNHO 2026**

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

## **Consultas técnicas:**

[duvidastecnicas@usiblend.com.br](mailto:duvidastecnicas@usiblend.com.br)

0800 011 3556