

ELAION TS 1030

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante premium semissintético, SAE 10W-30, é um lubrificante da YPF com Tecnologia em Evolução Constante (TEC®) que cumpre com as elevadas exigências do motor, cuida e protege para conseguir sua máxima eficiência.

Apresenta um excelente comportamento no momento de arranque e película lubrificante resistente em condições severas e de alta carga.

APLICAÇÃO

ELAION TS 1030 é um lubrificante semissintético que possui uma formulação equilibrada preparada para a proteção integral do motor, foi formulado para atender aos combustíveis: gasolina, etanol, GNV e motores flex.

ATRIBUTOS

- Desenvolvido com a tecnologia TEC;
- Máxima proteção contra o desgaste;
- Excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão;
- Máxima resistência à oxidação;
- Alta estabilidade quando submetido a condições severas de operação.

ANALISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método	ELAION TS
		ASTM	1030
Grau SAE	----	----	10W-30
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	9,3 – 12,5
Índice de viscosidade	----	D2270	148
Ponto de fulgor	°C	D92	220
Ponto fluidez	°C	D97	-40
TBN	Mg KOH/g	D-2896	6,9

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

	ELAION TS
	1030
API	SP

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypflubrificantes.com.br

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

YPF
LUBRIFICANTES

OUTUBRO 2025

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556