

## FT SUPER 30

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral de alto desempenho, desenvolvido com foco em máquinas de serviço pesado com requerimentos de altas cargas e exigente controle de fricção.

### APLICAÇÃO

É recomendado para transmissões, conversores de torque, comandos finais, freios úmidos e sistemas hidráulicos que equipam o maquinário de serviço pesado como os utilizados em obras de escavação, mineração, obras viárias, entre outras.

### ATRIBUTOS

- Elimina patinação em transmissão "Powershift";
- Incrementa a vida útil dos discos de embreagem;
- Melhora o torque obtido;
- Controla as vibrações em freios;
- Diminuem os custos de manutenção.

### ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	FT SUPER 30
Grau SAE	---	---	30
Viscosidade a 100°C	cSt	D-445	9,3 - 12,5
Ponto de Fulgor	°C	D-92	215
Ponto de Fluidez	°C	D-97	-12

Os dados provenientes das análises típicas não formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

### NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

- ALLISON C-4;
- CATERPILLAR TO-4;
- KOMATSU MICRO-CLUTH;

### ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

### PERIGOS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: [www.ypflubrificantes.com.br](http://www.ypflubrificantes.com.br).

### PRAZO DE VALIDADE

5 anos, desde que armazenado lacrado em local seco, limpo e protegido do sol.

### JUNHO 2026

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

### Consultas técnicas:

[duvidastecnicas@usiblend.com.br](mailto:duvidastecnicas@usiblend.com.br)

# INFORMAÇÃO DO PRODUTO

**YPF**  
LUBRIFICANTES

0800 011 3556