

## GRAXA 30C

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Graxa a base de cálcio cuja composição possui óleos minerais altamente refinados e aditivos selecionados para determinadas aplicações. As mesmas se destacam por seu bom comportamento até mesmo sob a presença de umidade no ambiente.

### APLICAÇÃO

É uma graxa muito adesiva de fibra larga, recomendável para os engraxes em gerais e principalmente para a lubrificação de cabos de aço. Por ser uma graxa semifluida é indicada para engraxadores manuais, facilitando a aplicação. A temperatura de aplicação desta graxa está entre -5°C e 70°C.

### ATRIBUTOS

- Bom comportamento em condições até mesmo sob a presença de umidade no ambiente;
- Proporciona excelente lubrificação;
- Alto desempenho.

### ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	GRAXA 30C
Grau NLGI	---	---	2
Penetração a 25°C	0,1mm	D-217	265 - 295
Ponto de Gota	°C	D-2265	90 (mín.)
Cor	---	---	Verde
Corrosión s/ Cu (3h a 100°C), máx.	---	D130	1b

Os dados provenientes das análises típicas não formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

### ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

### PERIGOS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: [www.yplubrificantes.com.br](http://www.yplubrificantes.com.br)

### PRAZO DE VALIDADE

5 anos, desde que armazenado lacrado em local seco, limpo e protegido do sol.

### JUNHO 2026

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

### Consultas técnicas:

[duvidastecnicas@usiblend.com.br](mailto:duvidastecnicas@usiblend.com.br)

0800 011 3556