

HELICOIDAL 80W

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante mineral monoviscozo com alta tecnologia, desenvolvido com aditivos de extrema pressão, atendendo aos requerimentos da especificação API GL-4.

APLICAÇÃO

Recomendado para utilização em caixas de câmbio manuais e caixas de direção mecânicas que operem em condições moderadas ou leves.

ATRIBUTOS

- Inibição da oxidação e proteção das peças contra o desgaste;
- Excelente desempenho em baixas temperaturas;
- Formulação adequada para suportar cargas;
- Evita a formação de lacas.

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	HELICOIDAL 80W
Grau SAE	---	---	80W
Viscosidade a 100°C	cSt	D-445	11
Índice de Viscosidade	---	D-2270	95
Ponto de Fulgor	°C	D-92	200
Ponto de Fluidez	°C	D-97	-9

Os dados provenientes das análises típicas não formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

- API GL-4.

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypflubrificantes.com.br.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos, desde que armazenado lacrado em local seco, limpo e protegido do sol.

JUNHO 2026

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556