

HELICOIDAL M

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubrificante para caixas de velocidades automotivas. Sua formulação balanceada permite alcançar requisitos de alta fluidez e excelente proteção contra o desgaste em todos os elementos do sistema, mesmo sob condições extremas de temperatura. Oferece estabilidade térmica e oxidativa, além de propriedades antiespumantes e anticorrosivas que contribuem para prolongar a vida útil da transmissão.

APLICAÇÃO

Recomendado para utilização em transmissões automotivas manuais que utilizem engrenagens helicoidais ou retas.

ATRIBUTOS

- Excelente comportamento em baixa temperatura;
- Alta proteção contra o desgaste;
- Desempenho adequado para facilitar a seletividade das marchas;
- Inibe a formação de ferrugem e o ataque corrosivo às peças;
- Evita a formação de lacas.

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	HELICOIDAL M
Grau SAE	---	---	80W
Viscosidade a 100°C	cSt	D-445	11,0
Índice de Viscosidade	---	D-2270	95
Ponto de Fulgor	°C	D-92	200
Ponto de Fluidez	°C	D-97	-33

Os dados provenientes das análises típicas não formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

- API GL-4;
- ZF TE-ML-17A;
- Volkswagen TL 52726;
- MB 235.1.

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypf lubrificantes.com.br.

PRAZO DE VALIDADE

5 anos, desde que armazenado lacrado em local seco, limpo e protegido do sol.

JUNHO 2026

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556