

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

YPF
LUBRIFICANTES

HIPOIDAL 85W-140 e 90

Descrição do Produto

A Linha Hipoidal conta com lubrificantes premium para engrenagens automotivas. Desenvolvidos para oferecer máxima proteção, esses produtos são ideais para aplicações de alta carga e para mecanismos que exigem aditivos EP, garantindo desempenho superior em engrenagens hipoidais.

Aplicação

Hipoidal 85W-140 e 90 são recomendados para aplicação em caixas de câmbio e diferenciais de veículos.

Atributos

- Excelente fluidez em baixas temperaturas;
- Alta proteção contra ferrugem;
- Elevada estabilidade térmica e resistência à oxidação;
- Grande capacidade de suportar cargas elevadas;
- Maior suavidade na troca de marchas em baixas temperaturas;
- Excelente proteção contra o desgaste.

Análises Típicas

Ensaios	Unidade	Método ASTM	HIPOIDAL 85W-140	HIPOIDAL 90
Grau SAE	---	---	85W-140	90
Viscosidade a 100°C	cSt	D-445	25,0 – 28,0	15,0 – 17,0
Índice de Viscosidade	---	D-2270	90	100
Ponto de Fulgor	°C	D-92	200	200
Ponto de Fluidez	°C	D-97	-9	-9

Os dados provenientes das análises típicas não formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

Níveis e Especificações

- API GL-5;
- ZF TE-ML 07A, 08, 24A.

Envases

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

Perigos para a Saúde e Segurança

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypflubrificantes.com.br.

Novembro 2025

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556