

HIDRO 19 PLUS

Descrição do Produto

Produto semissintético, formulado com básicos sintéticos e básicos grupo II, que conferem ao produto características fundamentais para fazer atendimento as características UTTOs (Universal Tractor Transmission Oils).

Aplicação

Utilizado em engrenagens, sistemas hidráulicos, freios úmidos e em transmissões dos tipos Power Shift. Sua recomendação está atribuída a maquinários agrícolas em geral, como tratores, colheitadeiras, semeadoras, com intervalos estendidos possibilitado por sua formulação mais robusta e que atendem as especificações mais atuais do mercado.

Atributos

- Elevado índice de viscosidade, possibilitando utilização e proteção em variações de temperaturas extremas;
- Baixo ponto de fluidez, garantindo utilização em temperaturas mais baixas;
- Excelente propriedade antidesgaste, garantindo proteção e consequentemente mais vida útil para seu equipamento;
- Boa resistência a oxidação;
- Bom desempenho contra a corrosão e a ferrugem.
- Aditivação mais eficiente relacionada ao ponto de fricção, mantendo seu maquinário com menos trepidação e ruído.

Análises Típicas

| Ensaios | Unidade | Método ASTM | HIDRO 19 PLUS |
|--------------------------|-------------------|-------------|---------------|
| Grau SAE | --- | --- | 10W30 |
| Viscosidade a 100 °C | cSt | D-445 | 9,7 |
| Viscosidade a 40 °C | cSt | D-445 | 61,45 |
| Índice de Viscosidade | --- | D-2270 | 141 |
| Ponto de Fulgor (Mín.) | °C | D-92 | 238 |
| Ponto de Fluidez (Máx.) | °C | D-97 | -39 |
| Corrosão Lâmina de Cobre | --- | D-130 | 1a |
| Densidade à 20/40°C | g/cm ³ | D-4052 | 0,875 |

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

YPF
LUBRIFICANTES

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

| HIDRO 19 PLUS | |
|------------------|--------------------|
| John Deere | J20C |
| Massey Ferguson | MF 1145 |
| Case New Holland | MAT 3525, MAT 3540 |
| API | GL-4 |
| Allison | C4 |
| Caterpillar | T0-2 |
| Volvo | WB 101 |

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypflubrificantes.com.br

OUTUBRO 2025

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556