

GRAXA 62

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Graxa de sabão de lítio do tipo multifuncional, elaboradas com óleos minerais de alto índice de viscosidade adequadamente aditivados, o que confere excelentes propriedades para suas múltiplas aplicações.

APLICAÇÃO

Graxa com excelente propriedade antioxidante, de textura suave, que resiste a umidade e as temperaturas extremas, tanto altas como baixas. Usa-se nos mecanismos que requeiram grandes esforços e elevadas cargas.

A temperatura de aplicação desta graxa está entre -15°C e 120°C.

ATRIBUTOS

- Alto desempenho em condições severas;
- Proporciona excelente lubrificação.

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método ASTM	GRAXA 62EP
Grau NLGI	---	---	2
Penetração a 25°C	0,1mm	D-217	265 - 295
Ponto de Gota, mín.	°C	D-2265	185
Cor	---	---	Azul
Resistência a Oxidação, máx.	psi	D-942	10

Os dados provenientes das análises típicas não formam uma especificação, os mesmos são representativos de valores de produção.

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.ypflubrificantes.com.br

OUTUBRO 2025

YPF Lubrificantes se reserva ao direito para fazer alterações neste documento sem aviso prévio.

Consultas técnicas:

duvidastecnicas@usiblend.com.br

0800 011 3556