

YPF

LUBRIFICANTES



CATÁLOGO DE PRODUTOS

LINHA LEVE



LEITURA DO RÓTULO

Destaque para especificações, aprovações e homologações

Grau de viscosidade

QR Code para acessar a ficha técnica e a ficha de segurança do produto

Tecnologia em evolução constante - TEC



Os avanços dos motores precisam ser acompanhados pelos lubrificantes. Para isso, a YPF tem TEC® - a Tecnologia em Evolução Constante presente na linha de lubrificantes YPF ELAION E ELAION AURO. Acompanhamos as constantes mudanças nos projetos e motores, e com TEC formulamos nossos produtos com atributos superiores, garantindo:

- ✓ Lubrificação imediata desde a partida a frio.
- ✓ Proteção máxima contra desgaste, mesmo em condições severas.
- ✓ Excelente vedação na máxima potência do motor.
- ✓ Combate a formação de espumas, ácidos e fuligens, prevenindo contra a corrosão e a contaminação.
- ✓ Maior resistência à oxidação, preservando a qualidade original.
- ✓ Proteção dos sistemas de pós-tratamento de escape, reduzindo as emissões de poluentes.
- ✓ Menor consumo de óleo e de combustível.
- ✓ Fórmula com aditivos de última geração, que eleva ainda mais sua eficiência.

UM LUBRIFICANTE PARA CADA TIPO DE MOTOR

Não importa se seu carro utiliza um lubrificante mineral, semissintético ou 100% sintético, a YPF tem o lubrificante na especificação que atende aos requisitos e às demandas de cada modelo.

A linha de lubrificantes YPF ELAION atende aos mais diversos tipos de motores de automóveis – gasolina, flex, híbrido ou diesel – oferecendo mais proteção e performance para o motor do seu carro e contribuindo para um menor consumo de combustível.

FS 540 | 5W-40

Óleo lubrificante 100% sintético, SAE 5W-40, desenvolvido e formulado para a proteção dos motores mais exigentes da indústria automotiva, que utilizem qualquer tipo de combustível: gasolina, etanol, GNV, flex e diesel (sem filtro DPF).



Especialmente desenvolvido para veículos com as exigências da Volkswagen, para motores fabricados anteriormente a 2014, que possuem níveis de exigência VW 502.00/505.00. Possui máxima proteção contra o desgaste, excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão e máxima resistência à oxidação.

NÍVEIS E NORMAS

API SN
ACEA A3/B3

MB 229.3/ 226.5
Porsche A.40

RN 0700/ 0710
VW 502.00/505.00

FS 530 | 5W-30

Óleo lubrificante 100% sintético, SAE 5W-30, para combustíveis: gasolina, álcool, flex e gnv, especialmente desenvolvido para atender às montadoras asiáticas ou montadoras que não possuem um nível de especificação próprio. Possui menor Fuel Economy, máxima resistência à consumo de combustível oxidação, ótima fluidez durante o arranque a frio, minimizando desgastes durante a troca de marchas e alta capacidade de combate à formação de depósitos.



NÍVEIS E NORMAS

API SP

ILSAC GF-6A

TS 1540 | 15W-40

Óleo lubrificante semissintético, SAE 15W-40 para motores a gasolina, etanol, GNV e motores flex. Garante proteção e limpeza do motor. Possui excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão, máxima resistência à oxidação e alta estabilidade quando submetido às condições severas de operação.



NÍVEIS E NORMAS

API SN

TS 1040 | 10W-40

Óleo lubrificante semissintético, SAE 10W-40, desenvolvido para motores a gasolina, etanol, GNV e motores flex. Recomendado também para aplicação em motores a diesel, sem sistema de tratamento de gases (DPF). Possui excelente capacidade de retardar a formação de borras e manter a fuligem em suspensão, máxima resistência à oxidação e alta estabilidade quando submetido às condições severas de operação.



NÍVEIS E NORMAS

API SN
ACEA A3/ B4

MB 229.1
RN 0700/ 0710

VW 591.01/ 505.00

TS 1030 | 10W-30

Óleo lubrificante semissintético, SAE 10W-30, desenvolvido para atender aos combustíveis: gasolina, etanol, GNV e motores flex. Apresenta um excelente comportamento no momento de arranque e película lubrificante resistente em condições severas e de alta carga e excelente capacidade de retardar a formação de borras.



NÍVEIS E NORMAS

API SP

MI 1540 | 15W-40

Óleo lubrificante mineral, SAE 15W-40, formulado para motores a gasolina, etanol, GNV e motores flex, sejam eles naturalmente aspirados ou turboalimentados. Atende ao nível de qualidade API SL, proporciona melhor proteção em altas temperaturas e diminui depósitos nos pistões, garantindo a limpeza do motor.



NÍVEIS E NORMAS

API SL

MI 2050 | 20W-50

Óleo lubrificante mineral, SAE 20W-50, desenvolvido para motores a gasolina, etanol, GNV e flex, sejam eles naturalmente aspirados ou turboalimentados. Atende ao nível de qualidade API SL, foi formulado para proporcionar melhor proteção em altas temperaturas e diminui depósitos nos pistões, garantindo a limpeza do motor.



NÍVEIS E NORMAS

API SL



ELAION

AURO

Os produtos ELAION AURO – a linha de lubrificantes Premium da YPF – oferecem tecnologia 100% sintética, o que garante maior estabilidade nas suas características de lubrificação.

ELAION AURO é um lubrificante premium que supera as máximas exigências tecnológicas a nível mundial para motorizações de última geração. Combina necessidades regulatórias ambientais e uma economia de combustível eficiente, assegurando o cuidado do meio ambiente.

D1 020 | 0W-20

Lubrificante 100% sintético, SAE 0W-20, para combustíveis: gasolina, álcool, flex e gnv, e especialmente formulado e aprovado para atender às mais altas demandas dos veículos fabricados pela General Motors, que requerem a especificação GM dexos™1 Gen 3 e oferece maior proteção contra desgaste, limpeza na área do pistão e redução do consumo de combustível. ELAION AURO D1 020 é também destinado aos veículos híbridos de origem americana e asiática, além do seu uso em motores equipados com sistema de pós-tratamento de gases de escape, como catalisadores TWC (Three Way Catalyst) para motores a gasolina. Podem ser utilizados em motores atuais 3 cilindros e também para correias banhadas a óleo.



NÍVEIS E NORMAS

API SP-RC
ILSAC GF-6A

GM dexos™1 Gen 3
FORD WSS-M2C962-A1

FE 520 | 5W-20

Lubrificante 100% sintético, SAE 5W-20, para todos os tipos de combustível e especialmente formulado para atender às exigências dos mais tecnológicos veículos comercializados na América Latina, principalmente pela Ford. A economia de combustível comprovada e o excelente controle de desgaste se destacam entre suas principais características. O ELAION AURO FE 520 foi especialmente desenvolvido para motores que exigem as normas vigentes da FORD WSS-M2C948-A e WSS-M2C948-B. É reconhecida pela Ford como peça de reposição original e adequada para seus veículos.

NÍVEIS E NORMAS

API SN , SN-RC
ACEA C5-16

ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C948-A

Ford WSS-M2C948-B
STJLR 03.5004



FE 530 | 5W-30

ELAION AURO é um lubrificante premium da YPF com Tecnologia em Evolução Constante (TEC®) que supera as máximas exigências tecnológicas a nível mundial para as motorizações de última geração. ELAION AURO FE 530 é um lubrificante formulado para satisfazer as exigências de todos os veículos Ford que requeiram a especificação WSS-MM2C913-D. Além de satisfazer as exigências de outras montadoras do segmento. Dentro de suas principais características, destaca-se a economia de combustível e o excelente controle de desgaste. Apto para motores que utilizem qualquer tipo de combustível.

NÍVEIS E NORMAS

API SL

ACEA A5/ B5-16

Ford WSS-M2C913-D



DPF 530 | 5W-30

Lubrificante 100% sintético, SAE 5W-30, para todos os tipos de combustível e especialmente formulado para cobrir novos motores que possuem sistemas de pós-tratamento de gases de escape de última geração, como filtros de partículas diesel (DPF) e gasolina (GPF), além de catalisadores (TWC) para motores a gasolina. ELAION AURO DPF 530 foi formulado e aprovado pela Volkswagen para motores que requerem conformidade com as especificações VW 504.00/507.00. Também foi projetado para aplicação em veículos híbridos de origem europeia.

NÍVEIS E NORMAS

API SP
ACEA C3-16

VW 504.00/507.00
MB 229.31/229.51/229.52

Porsche C30
BMW LL-04.



D1 530 | 5W-30

Lubrificante 100% sintético, SAE 5W-30, especialmente formulado e aprovado para atender às mais altas demandas dos veículos fabricados pela General Motors, que requerem a especificação dexos 1® Gen 3. Sua formulação contempla o uso deste lubrificante em motores equipados com sistema de pós-tratamento de gases de escape, como catalisadores TWC (Three Way Catalyst) para motores a gasolina. Também foi projetado para aplicação em veículos híbridos de origem americana e asiática. Podem ser utilizados em motores atuais 3 cilindros e também para correias banhadas a óleo.



NÍVEIS E NORMAS

API SP-RC

ILSAC GF-6A

GM dexos™1 Gen 3

Ford WSS-M2C962-A1

PLUS 540 | 5W-40

Lubrificante 100% sintético, SAE 5W-40, para todos os tipos de combustível e especialmente formulado para atender às exigências dos veículos comercializados pela Volkswagen. Suas principais características incluem excelente proteção contra desgaste e máxima capacidade de limpeza. O ELAION AURO PLUS 540 foi homologado frente aos requisitos de todos os veículos Volkswagen que exigem conformidade com as especificações técnicas VW 508.88/509.99. Recomendado pela VW para veículos produzidos a partir de 2014.



NÍVEIS E NORMAS

API SN

ACEA A3/B4-16

VW 509.99/508.88

VW TL52553

D2 530 | 5W-30

Lubrificante 100% sintético, SAE 5W-30, para todos os tipos de combustível e especialmente formulado para atender às demandas dos veículos fabricados pela General Motors, que requerem a especificação GM dexos™2. ELAION AURO D2 530 destaca-se pela sua excelente proteção em áreas críticas do motor, como o trem de válvulas, compatibilidade com sistemas de pós-tratamento de gases de escape, maior economia de combustível e excelente resistência do filme lubrificante em condições severas, evitando o desgaste das superfícies metálicas. Sua formulação contempla o uso deste lubrificante em motores equipados com sistema de pós-tratamento de gases de escapamento, como filtros de partículas DPF (Diesel Particulate Filter) para carros a diesel.



NÍVEIS E NORMAS

API SN

ACEA C2/C3-21

GM dexos™2

MB 226.5/MB 229.31

MB 229.51/MB 229.52

RN 0700/0710

**CONFIA
QUE É YPF**



www.ypflubrificantes.com.br



@ypflubrificantes