

ELAION TS 1540 SL

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óleo lubrificante semissintético, multiviscoso SAE 15W-40, desenvolvido para atender e superar às necessidades de motores que requerem lubrificantes com nível de desempenho API SL.

APLICAÇÃO

ELAION TS 1540 SL é indicado para veículos movidos a gasolina, etanol, GNV e flex, proporcionando proteção confiável e desempenho consistente, sendo uma excelente escolha visando custo-benefício.

ATRIBUTOS

- Desenvolvido com a Tecnologia em Evolução Constante – TEC®;
- Proteção eficiente contra o desgaste dos componentes do motor;
- Elevada resistência à oxidação, contribuindo para maior durabilidade do lubrificante;
- Auxilia na prevenção da formação de borras e depósitos, mantendo o motor mais limpo;
- Excelente estabilidade em diferentes condições de operação;
- Desempenho confiável para o uso contínuo, preservando a eficiência do motor.

ANÁLISES TÍPICAS

Ensaio	Unidade	Método	ELAION TS SL
		ASTM	1540
Grau SAE	----	----	15W-40
Viscosidade a 100 °C	cSt	D445	12,5 – 16,3
Índice de viscosidade	----	D2270	143
Ponto de fulgor	°C	D92	206
Ponto fluidez	°C	D97	-36

Os dados anteriores da Análise Típica não estão em conformidade com uma especificação, eles são representativos dos valores estatísticos de produção.

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES

	ELAION TS SL
	1540
API	SL

ENVASES

Verifique a disponibilidade de envases consultando sua referência comercial.

PERIGOS PARA A SAÚDE E A SEGURANÇA

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, ligue para os telefones de emergência: (11) 2481-3355 / (11) 93037-9134.

Se necessário, você encontrará informações mais detalhadas na Ficha de Segurança (FDS) deste produto que está disponível em nosso site: www.yplubrificantes.com.br.

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO

5 anos, desde que armazenado lacrado em local seco, limpo e protegido do sol.

CONSULTAS TÉCNICAS

Entre em contato pelo e-mail duvidastecnicas@usiblend.com.br ou através do telefone 0800 011 3556.